



HARTINDO AF11E

ALAT PEMADAM API OTOMATIS



KINERJA :

- Mendeteksi dan memadamkan api secara otomatis tanpa bantuan personel.
- Pemasangan mudah dan cepat.
- Tidak merusak dan aman terhadap barang - barang dan personel.
- Perawatannya minimum.



MODEL HT1105E	
Data Unit	HT1105E
Kapasitas Isi (Kg)	5
Berat Total (Kg)	8.5
Tinggi Total (mm)	245
Diameter Tabung (mm)	226
Tekanan Kerja (bar)	12
Tekanan Uji (bar)	25
Waktu Sembur (sec.)	15
Bahan Tabung	Steel
Coverage Area	9 m - 12 m

Kepekaan Glass Bulb Standard : 68 C.
Cat Pelindung : Stoving Epoxy Primer.
Cat Finishing : Stoving Red Enamel.

MEDIA BERSIH

Hartindo AF11E adalah pengganti Halon, tidak meninggalkan bekas/noda, Bebas Halon, Bebas CFC dan tidak Mengandung Bromine.

EFISIENSI

Hartindo AF11E adalah media pemadam yang sangat efisien untuk semua jenis Kelas Api Kebakaran (Kelas A, B dan C).

SANGAT COCOK UNTUK KEBAKARAN LISTRIK

Hartindo AF11E adalah bukan media penghantar arus listrik sehingga sangat efektif untuk memadamkan kebakaran pada peralatan elektrik, elektronik dan telekomunikasi. Tidak menimbulkan kerusakan sekunder pada peralatan elektronik yang sensitif (kejutan panas - thermal shock) dan tidak menyebabkan kebakaran dingin pada kulit.



LPR - 6



CFC & ODP TESTED



NOAEL & LOAEL TESTED



PT. HARTINDO CHEMICATAMA INDUSTRI

Jl. Agung Utara 1 Blok A2 No. 43, Sunter, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Tel. +6221 651 9488 / 8361, Fax. +6221 653 05432
<http://www.hartindo.co.id/> E-mail : office@hartindo.co.id